

TH-480

TH-天和树脂系列

天和 TH-480 是一款橡胶改性型双酚 A 环氧乙烯基酯树脂，经橡胶改性后树脂具有极佳的耐冲击能力与断裂延伸率，同时具有良好的机械强度与耐疲劳性能，相比与同类型树脂而言，TH-480 具有极佳的抗冲击能力、更优良的机械性能、较低的体积收缩以及良好的操作工艺性。

液体树脂技术指标

项 目	单 位	指 标	测试标准
外 观		棕黄色半透明液体	
色度 ()			
酸值			
粘度 °C			
凝胶时间			
固体含量			
°C 稳定性		≥	

注：环烷酸钴或异辛酸钴 ， 含量： ；固化剂：过氧化甲乙酮 ， 如

树脂浇铸体性能指标（仅供参考）

项 目	单 位	指 标	测试标准
巴柯尔硬度			
拉伸强度			
拉伸弹性模量			
断裂延伸			
弯曲强度			
弯曲弹性模量			
冲击韧性			
热变形温度	°C		

注：实验环境温度 ± °C 相对湿度 ±

包装与贮存

天和點石牌 的包装为净重 金属桶，在 °C 下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准 () 测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。