

DS-115PT

DS-天和树脂系列

天和點石牌 为预促进触变不饱和聚酯树脂，具有中等粘度和中等反应活性，机械强度高，耐热性好，耐水性好，固化快，适合于制作冷却塔、储罐等玻璃钢制品。

液体树脂技术指标

项目	单位	指标	测试标准
外观		粘稠液体	
酸值			
粘度（℃）			
凝胶时间			
固体含量		60-65	
℃稳定性		≥	

注：凝胶时间为 ℃空气浴 树脂中加入 溶液。

树脂浇铸体性能指标

项目	单位	指标	测试标准
巴柯尔硬度			
拉伸强度			
拉伸模量			
断裂延伸率			
弯曲强度			
弯曲模量			
冲击韧性			
热变形温度	℃		

注：实验环境温度 ± ℃ 相对湿度 ±

包装与贮存

天和點石牌 的包装为净重 金属桶，在 ℃下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（ ）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。