

DS-802N

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-802N 为间苯/新戊二醇型 BMC 专用不饱和聚酯树脂，具有光泽度高、机械强度高、电气性、耐水性和耐腐蚀性优异等特点。适用于压制电气部件，建筑设施，工业、民用器材等领域内高性能要求的模压制品。

液体树脂技术指标

项目	单位	指标	测试标准
外观		淡黄色透明液体	目视
色度 ()			
酸值			
粘度 °C			
凝胶时间			
固体含量			
°C 稳定性		≥	

备注：凝胶时间为 °C 空气浴 树脂中加入 异辛酸钴溶液和 溶液。

树脂浇铸体性能指标（仅供参考）

项目	单位	指标	测试标准
巴柯尔硬度			
拉伸强度			
拉伸模量			
断裂延伸率			
弯 强度			
弯 模量			
性			
度	°C		

注：) 浇铸体制 : B/ 82 -200
2) 浇铸体 : /2 时 0°C/ 时 0°C/ 时
) 度 2 2°C, 度 0 。

天和點石牌 的 为 , °C 为 , 高
度 , 时 , 光 , 品为
品, 明 。

注 : 标准 () 测定的, 于 加工 中有 , 不
用 试 的 要, 不 品 性能 具体用 适用,

的。